

## Rejestrator cyfrowy HDTVI

### i7-T2608VH

MODEL	i7-T2608VH
Wejścia wideo	8 x BNC (75Ω)
Obsługiwane standardy	<b>HDTVI:</b> 4MP, 3MP ( <b>tylko kanały 1 i 2</b> ), 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 <b>AHD:</b> 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 <b>HDCVI:</b> 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 <b>CVBS:</b> PAL/NTSC
Obsługa kamer IP**	2 kanały IP do 6MP, do maks. 10 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), <b>w trybie 'enhanced IP' 4 do 12 kanałów IP</b>
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	Równoległe HDMI/VGA, niezależne CVBS (BNC, 75 Ω)
Rozdzielczość HDMI/VGA	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Wejścia / wyjścia audio	4 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1 x RCA (liniowe, 1kΩ)
Kompresja audio	G.711u
Wejścia/wyjścia alarm.	8 / 4
Rozdzielczość zapisu	<b>Dla 4MPx*:</b> 4MP lite @15kl/s; 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s <b>Dla 3MPx:</b> 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @15kl/s ( <b>tylko kanały 1 i 2</b> ) <b>Dla 1080p:</b> 1080p/720p @15kl/s, VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s <b>Dla 720p:</b> 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF @30kl/s  Przy włączonej funkcji 1080p lite*: 3MP @15kl/s, 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF @25kl/s
Strumień pomocniczy	WD1/4CIF @12kl/s, CIF@25kl/s
Zakres strumienia	32Kbps ÷ 6Mbps (definiowane przez użytkownika)
Zdarzenia	Detekcja ruchu dla wszystkich kanałów. <b>Gdy wyłączony 'rozszerzony tryb VCA'</b> (domyślne ustawienia): przekroczenie linii i wtargnięcie dla 2 kanałów; obsługuje wyjście CVBS <b>Gdy włączony 'rozszerzony tryb VCA':</b> przekroczenie linii i wtargnięcie dla 4 kanałów; nie obsługuje wyjścia CVBS
Interfejsy	2 x USB 2.0, Ethernet (RJ45) 10/100M, RS-485
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań
Medium zapisu	1 HDD do 10 TB
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja
Oprogramowanie mobilne	i7-MVS Guard dla: iPhone, Android
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, pilot, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (bez dysku)	Maks. 7,5W
Zakres temp. pracy	-10°C~+55°C
Wymiary (sz. x wy. x gł.)	315 x 242 x 45 mm

\* 4MP lite = 1280x1440 px , 1080p lite = 960x1080 px

\*\*rejestrator obsługuje kamery IP do maks. 6MP, przy doborze rejestratora należy uwzględnić, że maksymalna ilość podłączonych kamer jest uzależniona od pasma dla kamer IP.

Wersja 12.2019 dot. firmware 4.20, specyfikacja może ulec zmianie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na [www.internecc.pl](http://www.internecc.pl)