

## Kamera kopułkowa zewnętrzna 4w1

# i8-12R

- 2.1 MP (1920x1080)
- IP66
- Podświetlacz IR do 20m (smart IR)
- Menu OSD, 3DNR, WDR, AGC
- 4 tryby wyjścia wideo: TVI/AHD/CVI/CVBS



Modele	i8-12R
Tryby wyjścia wideo	<b>TVI/AHD/CVI:</b> 1080P <b>CVBS:</b> 960H
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS Sensor
Aktywne piksele	2.1MP: 1920x1080
Standard wideo	PAL/NTSC
Obiektyw	2.8mm
Zasięg oświetlacza IR	20m
Tryb dzień/noc	AUTO / Kolor / BW
Balans bieli	AUTO / MANUAL
Funkcje poprawy jakości obrazu	AGC, DNR, WDR
Menu OSD	TAK
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C, wilgotność powietrza max. 95%
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C, wilgotność powietrza max. 95%
Zasilanie	12VDC ±10%, max. 6,7W
Obudowa	Metalowa, IP66
Wymiary	∅93 x 74 mm
Waga	400g