

## Kamera kopułkowa IR

# i8-61H



- HDTVI – 3MPx (1920x1536) 18kl/s
- Dzień/noc – mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2,8mm
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 20m (smart IR, EXIR)

MODEL	i8-61H
Przetwornik	3MP CMOS Image Sensor
Efektywne elementy obrazu	2052(H) x 1536 (V)
Aktywne elementy obrazu	1920(H) x 1536(V)
Czułość	0lux z włączonym promiennikiem IR
Elektroniczna migawka	1/25s – 1/50,000s
Obiektyw	2,8mm (kąt widzenia 84°)
Zasięg promiennika	20m, Smart IR, Exir
Wyjście video HD	1 wyjście analogowe HD
Stosunek S/N	> 62dB
Menu OSD	TAK
AGC	TAK
Tryb dzień/noc	AUTO/KOLOR/BW
Balans bieli	ATW/ MWB
BLC	TAK
Funkcje dodatkowe	DNR, mirror
Temp. pracy	-40°C ~ +60°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	Max. 5W
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	Ø 70 x 153,6 (H) mm
Waga	370g