

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5.

(wersja z dodaną instrukcją dla Firefoxa)



Spis treści

1.	Internet Explorer	3
2.	Mozilla Firefox.	6
3.	Opera	.11
4.	Google Chrome	.11



1. Internet Explorer

Po uruchomieniu przeglądarki Internet Explorer należy uruchomić opcje internetowe klikając ikonę Narzędzia (przycisk koła zębatego w prawym, górnym rogu okna) i wybierając polecenie "*Opcje Internetowe*".



Po otwarciu okna ustawień internetowych należy przejść na zakładkę "*Zabezpieczenia*" a następnie kliknąć przycisk "*Poziom niestandardowy*".

W nowo otwartym oknie należy odszukać sekcję "Kontrolki ActiveX i wtyczki" i zaznaczyć następujące opcje:

🜒 Kontrolki ActiveX i wtyczki
Automatyczne monitowanie dla kontrolek ActiveX
Włącz
🔿 Wyłącz
🜒 Inicjowanie i wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX nieza:
Monituj
O Włącz
Wyłącz
Pobieranie niepodpisanych kontrolek ActiveX
Monituj
O Włącz
Q Wyłącz
Pobieranie podpisanych kontrolek ActiveX
Monituj
O Włącz
🔿 Wyłącz
Uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek
O Monituj
Włącz
() Wyłącz
 Zatwierdzone przez administratora
Uruchom oprogramowanie chroniące przed złośliwym kodem i oprawie
() Włącz
 Wyłącz



📦 Zezwalaj na korzystanie z kontrolek ActiveX bez monitowania
🔿 Włącz
Wyłącz
🬒 Zezwalaj na skryptlety
🔿 Monituj
Włącz
🔿 Wyłącz
🧃 Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nieużywanych kontrole
Włącz
Wyłącz
🜒 Wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX zaznaczonych jakc
O Monituj
Włącz
🔿 Wyłącz
🜒 Wyświetł wideo i animacje na stronie sieci Web, która nie kor
🔿 Włącz
Wyłącz
🜒 Zachowania elementów binarnych i skryptów
Włącz
🔿 Wyłącz
 Zatwierdzone przez administratora
🜒 Zezwalaj na Filtrowanie ActiveX
○ Włącz
Wyłącz

i nacisnąć przycisk "OK".

Po zainstalowaniu dodatku WebComponent (dodatek ten pobierze się automatycznie przy pierwszym logowaniu do urządzenia – nie jest wymagany dostęp do internetu) i ponownym uruchomieniu przeglądarki powinna zostać wyświetlona strona logowania.

Jeżeli nadal dostęp do urządzenia jest zablokowany należy ponownie uruchomić opcje internetowe, wybrać zakładkę "*Zabezpieczenia*", zaznaczyć ikonę "*Zaufane witryny*" i kliknąć przycisk "*Witryny*".



SECURITY SOLUTIONS

Opcje interneto	we			?	\times
Połączen	a	Programy	Zaa	wansowane	
Ogólne	Zabezpiecze	nia Pry	watność	Zawart	ość
Wybierz stref	ę do wyświetlenia official alny intranet	a lub zmień ustar Zaufane witry	vienia zabez vny	pieczeń. O Witryny z graniczeniam	i
<					>
Zau Ta s uszk	fane witryny trefa zawiera wit odzą tego kompu	ryny internetow utera ani plików.	e, które nie	Witryr	ıy

W nowo otwartym oknie należy odznaczyć pole wyboru "Żądaj weryfikacji serwera (https://) dla każdej witryny w tej strefie i kliknąć przycisk Dodaj. Po jego zamknięciu należy nacisnąć przycisk Zastosuj i OK w karcie opcji internetowych.

Zaufane witryny	\times
Możesz dodawać i usuwać witryny internetowe z tej strefy. Wszystkie witryny internetowe w tej strefie będą używały ustawień zabezpieczeń strefy.	
Dodaj tę witrynę internetową do strefy:	_
http://192.168.1.204 Dodaj	
Witryny internetowe:	
Usuń	
🗌 Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie	2
Zamkni	j



2. Mozilla Firefox.

Po aktualizacji do wersji wersji 52.0 domyślnie zablokowana została obsługa wtyczek NPAPI. W takim przypadku mogą działać jedynie wybrane opcje konfiguracji. Aby w pełni skorzystać z tej przeglądarki dla połączeń do urządzeń INTERNEC serii i7, należy wykonać opisane poniżej operacje.

UWAGA: dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazać sprawdzone informację, lecz z uwagi na wielość dostępnych opcji przeglądarka-system operacyjny, nie możemy zagwarantować poprawności działania.

Wpisać adres urządzenia. Zainstalować plugin Web Components, o ile nie był zainstalowany wcześniej.

Otworzyć puste okno i wpisać w pasku adresu: about: config

about:config	× +					×
Firefox about:config		C] Q Szukaj	☆ €	â	F 🕆	=
	A	Groźba utraty gwarancji!				
		Modyfikacja tych ustawień może spowodować problemy, takie jak utrata stabilności i wydajności programu oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Kontynuuj tylko wtedy, gdy masz pewność tego, co robisz.				
		✓ Wyświetł to ostrzeżenie następnym razem				
		насерице ухума:				

Zaakceptować ryzyko. Ukaże się lista pluginów.

about:config × +	_									×
O Firefox aboutconfig				C	Q. Szukaj	☆	ê (9 +	•	≡
Şzukaj:										٩
Nazwa	Status	Тур	Wartość							E\$
accessibility.AOM.enabled	domyślny	wartość logiczna	false							^
accessibility.accesskeycausesactivation	domyślny	wartość logiczna	true							
accessibility.blockautorefresh	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.browsewithcaret	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	domyślny	wartość logiczna	true							
accessibility.delay_plugin_time	domyślny	liczba całkowita	10000							
accessibility.delay_plugins	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.force_disabled	domyślny	liczba całkowita	0							
accessibility.ipc_architecture.enabled	domyślny	wartość logiczna	true							
accessibility.loadedInLastSession	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.tabfocus	domyślny	liczba całkowita	7							
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.typeaheadfind	domyślny	wartość logiczna	false							
accessibility.typeaheadfind.autostart	domyślny	wartość logiczna	true							
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	domyślny	liczba całkowita	0							
accessibility.typeaheadfind.enablesound	domyślny	wartość logiczna	true							



SECURITY SOLUTIONS

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście. Wybrać 'Dodaj ustawienie typu' i podopcję 'Wartość logiczna (Boolean)'.

<u>P</u> rzełącz		domyślny	wartość logiczn
<u>K</u> opiuj		domyślny	wartość logiczn
Kopiuj <u>n</u> azwę		domyślny	liczba całkowita
Kopiuj <u>w</u> artość		domyślny	wartość logiczn
Dodaj ustawienie ty	ypu 🕨	Łańcuch (<u>s</u>	tring) n
<u>R</u> esetuj		Liczba całk	owita (Integer) n
		Wartość lo	giczna (<u>B</u> oolean)

about:config × +									x
Firefox about:config					C Q. Szukaj	☆│自	÷	Â	≡
<u>S</u> zukaj:									۶
Nazwa	•	Status	Тур	Wartość					Π\$
accessibility.AOM.enabled		domyślny	wartość logiczna	false					^
accessibility.accesskeycausesactivation		domyślny	wartość logiczna	true					
accessibility.blockautorefresh		domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.browsewithcaret		domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled		domyślny	wartość logiczna	true					
accessibility.delay_plugin_time		domyślny	liczba całkowita	10000					
accessibility.delay_plugins		domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.force_disabled		domyślny	liczba całkowita	0					
accessibility.ipc_architecture.enabled		domyślny	wartość logiczna	true					
accessibility.loadedInLastSession	Przełącz	domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	Kopiuj	domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.tabfocus	Kopiuj <u>n</u> azwę	domyślny	liczba całkowita	7					
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	Kopiuj <u>w</u> artość	domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.typeaheadfind	Dodaj ustawienie typu 🕨	Łańcuch (string)	na	false					
accessibility.typeaheadfind.autostart	<u>R</u> esetuj	Liczba całkowita	(Integer) na	true					
accessibility.typeaheadfind.casesensitive		Wartość logiczn	a (<u>B</u> oolean) a	0					
accessibility.typeaheadfind.enablesound		domyślny	wartość logiczna	true					
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout		domyślny	wartość logiczna	true					
accessibility.typeaheadfind.flashBar		użytkownika	liczba całkowita	0					
accessibility.typeaheadfind.linksonly		domyślny	wartość logiczna	false					
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit		domyślny	liczba całkowita	1000					

Proszę wprowadzić wartość parametru : *plugin.load_flash_only*

about:config × +								١	83
O Firefox about:config				C	. Szukaj	☆ 🖻	÷	A	≡
Şzukaj:									٩
Nazwa	Status	Тур	Wartość						E \$
accessibility.AOM.enabled	domyślny	wartość logiczna	false						^
accessibility.accesskeycausesactivation	domyślny	wartość logiczna	true						
accessibility.blockautorefresh	domyślny	wartość logiczna	false						
accessibility.browsewithcaret	domyślny	wartość logiczna	false						
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	domyślny	wartość logiczna	true						
accessibility.delay_plugin_time	domyślny	liczba całkowita	10000						
accessibility.delay_plugins	domyślny	wartość logiczna	false						
accessibility.force_disabled	domyślny	liczba całkowita	0						
accessibility.ipc_architecture.enabled	domyślny	wartość loniczna	true	-					
accessibility.loadedInLastSession	domyślny Nowe usł	tawienie typu "wartość	ć logiczna"						
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	domyślny 👩	Werowadi pazwe po	wego urtavionia						
accessibility.tabfocus	domyślny 🥣	wprowadz nazwę no	wego ustawierna						
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	domyślny	plugin.load_flash_or	nly						
accessibility.typeaheadfind	domyślny	ОК	Anuluj						
accessibility.typeaheadfind.autostart	domyślny								
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	domyślny	liczba całkowita	0						
accessibility.typeaheadfind.enablesound	domyślny	wartość logiczna	true						
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	domyślny	wartość logiczna	true						
accessibility.typeaheadfind.flashBar	użytkownika	liczba całkowita	0						



z opcji wybrać 'False'

about.config × +				
Firefox about:config			C Szukaj	☆ 自 ♥ ♣ ♠ ☰
Şzukaj:				م
Nazwa	▲ Status	Typ Wartość		
accessibility.AOM.enabled	domyślny	wartość logiczna false		
accessibility.accesskeycausesactivation	domyślny	wartość logiczna true		
accessibility.blockautorefresh	domyślny	wartość logiczna false		
accessibility.browsewithcaret	domyślny	wartość logiczna false		
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	domyślny	wartość logiczna true		
accessibility.delay_plugin_time	domyślny	liczba całkowita 10000		
accessibility.delay_plugins	domyślny	wartość logiczna false		
accessibility.force_disabled	domyślny 👩			
accessibility.ipc_architecture.enabled	domyślny	wprowadz wartość ustawienia typu "wartość logi		
accessibility.loadedInLastSession	domyślny	plugin.load_flash_only		
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	domyślny	false		
accessibility.tabfocus	domyślny	true		
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	domyślny			
accessibility.typeaheadfind	domyślny			
accessibility.typeaheadfind.autostart	domyślny			
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	domyślny	OK Anuluj		
accessibility.typeaheadfind.enablesound	domyślny	wartosc logiczna – true		
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	domyślny	wartość logiczna true		
accessibility.typeaheadfind.flashBar	użytkownika	liczba całkowita 0		

Dodany plugin pojawi się na liście

about:config × +							3
E Firefox aboutconfig			C ^r Q, Szukaj	☆│自	+ 1	ĥ	=
<u>Szukaj:</u>							P
Nazwa	Status	Тур	Wartość				сц.
plain_text.wrap_long_lines	domyślny	wartość logiczna	true				^
plugin.default.state	domyślny	liczba całkowita	1				
plugin.defaultXpi.state	domyślny	liczba całkowita	2				
plugin.disable_full_page_plugin_for_types	użytkownika	łańcuch	application/pdf				
plugin.importedState	użytkownika	wartość logiczna	true				
plugin.java.mime	domyślny	łańcuch	application/x-java-vm				
plugin.load_flash_only	użytkownika	wartość logiczna	false				
plugin.mousewheel.enabled	domyślny	wartość logiczna	true				
plugin.override_internal_types	domyślny	wartość logiczna	false				
plugin.persistentPermissionAlways.intervalInDays	domyślny	liczba całkowita	90				
plugin.scan.Acrobat	domyślny	łańcuch	5.0				

Kliknąć przycisk WIN lub wybrać menu start, następnie w oknie uruchamiania/wyszukiwania wpisać %appdata%. Otworzyć okno folderu 'Roaming'

Wyświetl więcej wy	vników		
		_	

następnie należy przejść do podfolderu *Mozilla**Firefox**Profiles**xxxxx.default*



SECURITY SOLUTIONS

c 🕨	AppData Roaming Mozilla Firefo	x Profiles 1/StjvUg.def	ault 🕨		• • Przeszukaj: I D
•	Udostępnij 🕶 Drukuj Nagraj	Nowy folder			je • 🗖 🔞
	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar 🔺	
	SiteSecurityServiceState	2017-03-22 12:08	Dokument tekstowy	14	
	📓 prefs	2017-03-22 12:03	Plik skryptu w języ	23	
	🖵 xulstore	2017-03-22 12:03	JSON File	2	
	webappsstore.sqlite-wal	2017-03-22 12:03	Plik SQLITE-WAL	1=	
	cookies.sqlite-shm	2017-03-22 12:03	Plik SQLITE-SHM	32	
	cookies.sqlite-wal	2017-03-22 12:03	Plik SQLITE-WAL	0	
	places.sqlite-shm	2017-03-22 12:03	Plik SQLITE-SHM	32	
	sessionCheckpoints	2017-03-22 12:03	JSON File	1	
		101T 01 11 11 00	AD COUTE OUL		

Wybrać do edycji plik 'prefs.js'. Pomiędzy już istniejące wpisy dodać linię

user_pref("plugin.load_flash_only", false);

a następnie zapisać plik.

Zamknąć przeglądarkę i uruchomić ponownie.

Wpisać adres IP urządzenia. Kliknąć na kłódce przy adresie i zaznaczonej na niebiesko strzałce.





Wybrać opcję 'Więcej informacji'



Z menu 'Uprawnienia' wyszukać na liście 'Web webcomponents', i wybrać opcję 'Zezwalaj'.

) 24901755568.1.05/doc/page/login.asp1_1490175556876		G
Informacje o stronie http://192.168.1.65/doc/page/login.asp?_1496	0/30000	
Ogólne Media Uprawnienia Bezpieczeństwo		
Uprawnienia dla: http://192.168.1.65		
LsNetClientCtl	💿 Używaj domyślnych 🕥 Zawsze pytaj 🔘 Zezwalaj 🔘 Blokuj 📡	
Microsoft Office	💿 Używaj domyślnych 💿 Zawsze pytaj 💿 Zezwalaj 💿 Blokuj	
npmediaDII Dynamic Link Library	🧕 Używaj domyślnych 🔘 Zawsze pytaj 💮 Zezwalaj 🔘 Blokuj	
npNvrRsVideo	🍥 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔿 Zezwalaj 🔿 Blokuj	2
npRSVideoIPC	💿 Używaj domyślnych 💿 Zawsze pytaj 💿 Zezwalaj 💿 Blokuj 👘	
NVIDIA 3D Vision	💿 Używaj domyślnych 💿 Zawsze pytaj 💿 Zezwalaj 💿 Blokuj	2 Nazwa
NVIDIA 3D VISION	💿 Używaj domyślnych 🔘 Zawsze pytaj 🔘 Zezwalaj 🔘 Blokuj 🗉 р	-
QuickTime	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔗 Zezwalaj 🔿 Blokuj	Hasło
QuickTime — Niebezpieczna wtyczka!	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🕤 Zezwalaj 🔿 Blokuj 📃	
ShiPin7 Web Player	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔿 Zezwalaj 🔿 Blokuj	
TimeAxes	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔿 Zezwalaj 🔿 Blokuj	
VLC Web	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔿 Zezwalaj 🔿 Blokuj	0 .
Web Components	💮 Używaj domyślnych 🕥 Zawsze pytaj 💿 Zezwalaj 🕥 Blokuj	
Web Objects	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔿 Zezwalaj 🔿 Blokuj	
Web Safe Box	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 🔿 Zezwalaj 🔿 Blokuj	
Web Update	💿 Używaj domyślnych 🔿 Zawsze pytaj 💮 Zezwalaj 🔘 Blokuj	
	🙊 Hannaldan de 🔿 7	

Zrestartować przeglądarkę i wpisać adres IP urządzenia. Jeżeli przeglądarka zapyta się, czy zezwolić wtyczce, wówczas należy zaakceptować ten wybór. Wprowadzić hasło i login do urządzenia. Podgląd i odtwarzanie będzie możliwe.



3. Opera

Od wersji 37.0 zablokowana została obsługa wtyczek NPAPI i, na chwilę obecną, nie ma możliwości skorzystania z tej przeglądarki w celu dostępu do urządzeń INTERNEC serii i7.

4. Google Chrome

Od wersji 45.x zablokowana została obsługo wtyczek NPAPI. Jedyną możliwością skorzystania z tej przeglądarki jest zainstalowanie dodatku IE TAB.

W celu jego instalacji należy otworzyć stronę https://chrome.google.com/webstore/search/ie %20tab?hl=pl i w oknie wyszukiwania wpisać IE Tab. Dodatek pojawi się jako pierwszy na liście dodatków. Aby go zainstalować należy nacisnąć przycisk "*Dodaj do chrome*".

C	Bezpieczna https://chron	me.google.com/webstore/search/ie%20tab?hl=pl	\$	
cje	G Google			
	Chrome Web Store		Zaloguj się 🔹	
ľ	ie tab	× Rozszerzenia	Więcej znalezionych rozszerzeń	
	« Strona główna	IE Tab	+ DODAJ DO CHROME	
	Rozszerzenia		Produktywność	
	Motywy Aclifecto	IE Tab wyswieciaj strony uzywająć iE w oddzielnej karcie. Szybko, stabilnie, i pewnie. Ia wersja jest najbardziej popularna z tego powodu.	★★★★★ (13362)	

W wyskakującym oknie należy potwierdzić wybór przyciskiem "Dodaj rozszerzenie".



Po prawidłowej instalacji zostanie otwarta nowa karta, którą można zamknąć. W pasku adresu dodana zostanie ikona IE TAB.





SECURITY SOLUTIONS

Po jej kliknięciu pojawi się dodatkowy pasek adresu w który należy wpisać adres IP lub domenę urządzenia INTERNEC.



Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się okno logowania do urządzenia. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienia sprzętu INTERNEC w przeglądarce Google Chrome konieczna będzie instalacja wtyczki WebComponent (wtyczka pobierze się automatycznie – nie jest konieczny dostęp do internetu). Po instalacji wtyczki konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki.